

ACCULUX
HANDLEUCHTEN
QUALITÄT, PERFEKTION, SICHERHEIT



VON
EXPERTEN
FÜR
EXPERTEN

Made in Germany

70 Jahre

AccuLux



480 640



480 641



480 642

ACCULUX HANDLEUCHTEN

VOM ERFINDER DER ERSTEN LADBAREN LEUCHE DER WELT

480 640 ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Akku-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, Staub II 2 D Ex ib IIIC T 135 °C Db, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, einschließlich Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah, Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 641 ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Batterie-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22), ATEX Gas II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Staub II 1 D Ex ia IIIC T 135 °C Da, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, Stromversorgung durch 3 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten), Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 642 Set ACCULUX Handleuchte HL 12 EX Akku-Ausführung

Nach deutscher Feuerwehnorm DIN 14649, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX) in explosionsgefährdeten Atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ATEX Gas II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, Staub II 2 D Ex ib IIIC T 135 °C Db, gewinkelte Handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit Befestigungsklammer, Power-LED, 2 Helligkeitsstufen und Blinkmodus, Lichtstrom 200/55 Lumen, Leuchtdauer ca. 5/11 h, Leuchtweite 200 m, Kapazitätsanzeige, Schutzart IP 67, Farbe gelb, einschließlich Li-Ion-Akku 3,7 V/2,6 Ah und 1-Fach Ladestation 12/24 V mit KFZ-Anschluss, Maße (BxHxT) 61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g



Brandschutztechnik
NORD

Brandschutztechnik NORD GmbH & Co. KG
Am Tannenköpp 22 | 18195 Tessin
Tel. 038205 13454 oder 13376 | Fax 038205 65058
info@btn-nord.de | www.btn-nord.de